



SAudio Pro Audio Systeme

info@saudio.de | www.saudio.de

Schützenweg 16 | D-79254 Oberried

Fon +49 (0) 7602 - 920 421 | Fax +49 (0) 7602 - 518

PREMIUM QUALITY

MADE IN GERMANY

Kapella Sub 212

Serie: Kapella | Link: <http://www.saudio.de/produkte/kapella-sub-212/>

- Vollwertiger Subwoofer 2x 12", 8 Ohm
- Enorme Tieftonwiedergabe bis 28 Hz
- Spezial Karbon Chassis
- Max. Schalldruck 130 dB (SPL peak / 1 m)
- Erhöhte Reichweite durch gerichtete Bauform
- Sehr kompakte Bauform
- Sehr hohe Rückschalldämpfung
- 2 Speakonbuchsen in der Front für Kardiod Betrieb
- optional über SAudio DCP Lautsprecher Management auch Kardiod betreibbar
- M20 Gewindeflansch

Beschreibung:

Die Hybridkonstruktion unseres Kapella Sub 212 mit spezieller Doppel-12"-Bestückung vereint die Vorteile von Bassreflex- und Hornsystemen.

Hoher Wirkungsgrad, große Reichweite und eine sehr tiefe untere Grenzfrequenz. Die Schallfeldankopplung erfolgt über die gesamte Frontfläche, wodurch Lufttreibungs- und Strömungsverluste auf ein Minimum reduziert werden.

Eine effiziente Energieübertragung bei gleichzeitig kontrollierter Impulswiedergabe und exzellenter Dynamik ist das Resultat. Dabei ist der Kapella Sub 212 mit knapp 39 kg ein Leichtgewicht. Gerade das Verhältnis seines Volumengewichts zu seinem Output macht diesen SAudio Lautsprecher zu etwas Besonderem.



SAudio Pro Audio Systeme

info@saudio.de | www.saudio.de

Schützenweg 16 | D-79254 Oberried

Fon +49 (0) 7602 - 920 421 | Fax +49 (0) 7602 - 518

PREMIUM QUALITY

MADE IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN:

Application	Subwoofer
Configuration	Active
Impedance	8 Ohm
Rated AES Power	1000 Watt
SPL 1Watt@1m	96 dB
Max. SPL	130 dB
Frequency range	35 Hz - 150 Hz
Low Frequency Speaker	2x12"
Voice Coil	89mm
High Frequency Speaker	x
Voice Coil	x
Horn Directivity	x
Rotable Horn	x
Pole mounting bracket	x
Flyware/M8 Flypoints	2x M20 Polemount
Dimensions (WxHxD) cm	40x74x58
Weight Kg	60